ИЛ ООО «Альянс»

СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00004 от 14 июля 2020 года по 14 июля 2023 года

ОГРН 1185053001671, Юридический адрес: Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 73, литера Б, офис 5

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 142411, Московская область, город Ногинск, Богородский городской округ, 1-й Текстильный переулок, 16Б

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00004 действителен до 14.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № МО.5074/04 - АП0263 от 12.04.2021 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Альянс»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ» Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 135, основной государственный регистрационный номер: 1182225017380, номер телефона: +73852289160, адрес электронной почты: n.maier@nordika-com.ru
Наименование продукции:	Мебель для предприятий торговли металлическая: стеллаж, торговой марки «Нордика»: -стеллаж торговый полочный консольного типа 25 серии
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 135
Испытано согласно требованиям:	ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Метод (методика) испытаний	ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Дата получения образца	29.03.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(на представленный образец)

Наименование параметра	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины	Фактическое значение показателя образца
1	2	3
Требования безопасности		
Устойчивость, даН, не менее вертикальная нагрузка для стеллажа массой	10,0	10,0
горизонтальная нагрузка для стеллажа массой	3,0	3,0
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки:		
циклы нагружения,	10	10
прогиб, мм, не более	10,0	9,5
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки:		
деформация под нагрузкой (прогиб), %, не более	1,0	0,1
остаточная деформация, мм, не более	2,0	1,0
Прочность под действием ударной нагрузки:		
высота падения груза, мм	80,0	80,0
Жесткость:		
циклы нагружения	10	8
деформация, мм, не более	15,0	13,5
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки:		
циклы нагружения	10000	1000
деформация, мм, не более	20,0	18,5
Долговечность под действием вертикальной нагрузки:		
циклы нагружения	7500	7500
деформация, мм, не более	10,0	9,0
Прочность при падении на пол:		
число падений	10	10
высота падения, мм	150,0	150,0
Химическая безопасность		
Аммиак	0,04	0,02
Акрилонитрил	0,03	0,01
Ангидрид фосфорный	0,05	0,03
Бутилацетат	0,1	0,01
Винилацетат	0,15	0,10
Водород цианистый	0,01	0,001
Гексаметилендиамин	0,001	0,0001
Дибутилфталат	0,1	0,01
Диоктилфталат	0,02	0,01
Диоксид серы	0,05	0,02
Ксилол	0,1	0,01
Капролактам	0,06	0,03
Метилметакрилат	0,01	0,001
Стирол	0,002	0,001
Спирт метиловый	0,5	0,2
Спирт бутиловый	0,1	0,01
Спирт изопропиловый	0,2	0,1
Толуол	0,03	0,02
Толуилендиизоционат	0,002	0,001
Формальдегид	0,01	0,002

Фенол	0,003	0,002
Фталиевый ангидрид	0,02	0,001
Хлористый водород	0,1	0,001
Этиленгликоль	0,3	0,2
Эпихлоргидрин	0,04	0,02
Этилацетат	0,1	0,01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствуют: ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Руководитель ООО ИЛ «Альянс» Журавлёв А.Г.

Испытатель ООО ИЛ «Альянс» Давыдов Н.Н.